



FDV- Dokumentasjon for sluttbruker

RHENOFOL CV

PRODUKTSPESIFIKASJON/TEKNISKE DATA

- Rhenofol CV er et takbelegg for eksponerte flater som festes mekanisk og sveises med varmluft. Rhenofol er bestående av mykgjort PVC (Polyvinylklorid) tilsatt stabilisatorer. Man må vise forsiktighet med skarpe gjenstander under og over membranen.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- Barnåler, blader og mosevekst fjernes med en stiv kost.
- Større forekomster av mosebegroing fjernes mekanisk med mose- og grønskefjerner. Følg anvisning på emballasjen.
- Unngå skader på takbelegget ved snømåking, og la det alltid ligge en såle med 10-20cm snø på taket.

ETTERSYN/KONTROLL

- Taket bør holdes under regelmessig oppsyn, og da særdeles utsatte steder som møne, avslutninger, overganger/gjennomføringer som må sjekkes nøye for lekkasjer og sprekkdannelser.

VEDLIKEHOLD

- Eventuelle skader kan repareres med å lappe med tilsvarende produkt, men uansett bør arbeidet utføres av en taktekker.
- Levetid \leq 35 år.

RÅD FOR RIVING OG GJENVINNING

- Arbeid på tak må alltid sikres i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter.
- Takbelegg deponeres på fyllplass.

HENVISNINGER

- TG 98/3491 BBA
- FDT er sertifisert i henhold til UNI EN ISO 9001 og UNI EN ISO 14001.

SERVICE

- Produsent: FDT Flachdach Technologie GmbH & Co.KG, Eisenbahnstrasse 6-8, 68199 Mannheim, Tyskland. Tlf: +49 0621 8504 100, kundenservice@fdt.de
- Importør: Taknett AS, Svelvikveien 61, NO 3039 Drammen. Tlf: +47 32 80 00 91, ronny@taknett.no